



TIPPER TIE™

KDCM & DCM

Clipeadora doble



Flexibilidad y rendimiento fiable para una gran variedad de productos y tipos de embalaje.

Clipeadora doble KDCM & DCM

Campo de aplicación

La gama KDCM es una gama de modelos de máquinas semi-automáticas de construcción modular. La gama de componentes básicos y accesorios de estas máquinas clipeadoras, hechas por completo de acero inoxidable, es intercambiable. Cada uno de los modelos puede optimizarse, por este motivo, fácilmente para la aplicación requerida. Se tratan tripas naturales, artificiales y revestidas de fibras dentro de una gama de calibre de 25–120 mm, como salchichas crudas, cocidas o escaldadas para elaborar salchichas en porciones, sartos, ristras y lonchas, las cuales se expulsan a una bandeja recolectora, o bien sobre diversas cintas de transporte de rodillos. El freno de tripa ajustable y móvil impide la sobrecarga de la tripa y asegura el llenado exacto de las porciones. La operación a través de una moderna pantalla digital o, dependiendo del equipamiento, a través de conmutadores selectores, no deja nada que desear en términos de comodidad y eficiencia. La inclinación de 10 grados permite una visión inmejorable al área de trabajo. Los componentes de acero inoxidable con superficies inclinadas y un nuevo diseño con placas de bloqueo suspendidas libremente cumplen con los requisitos máximos de higiene. El trayecto de palanca corto para cerrar los separadores muestra la importancia de la ergonomía, incluso en las pequeñas empresas artesanales.

Para los clientes conscientes de los costes o los clientes que comienzan a utilizar la tecnología de clipeadora doble, la máquina básica DCM90 es la

solución ideal. Tecnología

Gracias al uso de cilindros de acción simple en el área de cierre por clip, la máquina es más rápida y tiene un consumo de aire significativamente menor. ¡Lo que ahorra dinero! Las cuatro placas de desplazamiento de diseño resistente aseguran extremos de salchicha limpios en diferentes tripas, incluso en calibres grandes.

Mando

La KDCM se opera a través de una pantalla digital con 20 programas almacenados. Este sistema moderno y de fácil uso no deja nada que desear en términos de comodidad, higiene y eficiencia. La interfaz de usuario comprende las funciones de cuchilla, lazo y contador de etiquetas.





Servicio sencillo

La máquina clipeadora KDCM ofrece máxima facilidad de mantenimiento y servicio. Las correderas están instaladas sobre una barra extensible de fácil manejo y "fácil de cambiar". El reemplazo rápido y sencillo de las correderas defectuosas supone tiempos de parada cortos, así como una mayor eficiencia. El diseño abierto en el área de la embutidora y del cierre hace que el acceso al área de trabajo sea una característica sobresaliente. El diseño perfectamente concebido permite realizar el servicio rápida y fácilmente.

Diseño

El diseño abierto de la KDCM facilita el manejo enormemente, ya que permite un fácil acceso a todas las áreas de servicio necesarias. El diseño consistente se ha concebido para asegurar alta calidad, productividad e higiene del producto. Su diseño robusto garantiza máxima estabilidad y durabilidad.

Opciones / Accesorios

- Placa soporte para elaborar sarts de embutidos
- Cinta de transporte de rodillos para embutidos envasados
- Alimentador de etiquetas con impresora para etiquetado del producto
- Sistema de clips en carrete - para reducir el tiempo necesario para recargar los clips
- Distribuidor de cuerda - para producir sarts de embutidos
- Alimentadora automática de lazos de cuerda - los productos se pueden suspender para su elaboración o presentación posteriores
- Contador electrónico - permite los ajustes reproducibles a diario

Ventajas

- Diseño robusto y construcción modular para adaptación a los requisitos del cliente
- Diseño higiénico: superficies inclinadas y suaves sin esquinas, limpieza sencilla gracias a perfecta accesibilidad
- Inclinación ergonómica de la máquina para mejor manejo y visión en el área de producción
- Gama exhaustiva de accesorios
- Cilindros de acción simple con un consumo reducido de aire



TIPPER TIE KDCM & DCM Double Clipper Datos técnicos

Fonctions standard	DCM90	KDCM70	KDCM90	KDCM200	KDCM400
Calibre*	25 – 85 mm	25 – 65 mm	25 – 85 mm	45 – 110 mm	45 – 120 mm
Plages de clips*	E200, E210, E220, E230, E240			G175, G200, G225	370, 390, 400
Consommation d'air	5,7 NI	5 NI	5,7 NI	8,5 NI	12,8 NI
LpA [dB(A)]	75	75	75	75	79
Support de tube de remplissage	Option	✓	✓	✓	✓
Support d'arrêt de boyau	Option	✓	✓	✓	✓
Réglage du remplissage	Option	✓	✓	✓	✓
*En fonction du matériau de boyau					
Options disponibles					
Chariot de base	✓	✓	✓	✓	✓
Plateau de base	✓	✓	✓	✓	✓
Convoyeur de sortie à rouleaux	---	✓	✓	✓	✓
Étiqueteuse avec imprimante ou embosseuse	---	✓	✓	✓	✓
Système de clippage sur bobine		✓	✓	✓	✓
Distributeur de ficelle	✓	✓	✓	✓	✓
Pose-boucles automatique	---	✓	✓	✓	✓
Compteur électronique	---	✓	✓	✓	✓
Support dessus de table	✓	✓	✓	✓	✓
Plateau de base	✓	---	---	---	---
Boucle TEBE H	✓	✓	✓	✓	✓

Niveau sonore selon EN ISO 11204



JBT PROTEIN PROCESSING

SECONDARY

BRINE PREPARATION | HOMOGENIZATION | INJECTION
INJECTION & RETURN MILLING | MACERATION | MASSAGING | TENDERIZATION
X-RAY TECHNOLOGY | AUTOMATED TRAY LOADING

FURTHER

WEIGHING | PORTIONING/TRIMMING | COATING | FRYING & FILTRATION | PROOFING
COOKING | COOLING | CHILLING | FREEZING | REFRIGERATION | CLIPPING & PACKAGING
SOLUTIONS | X-RAY TECHNOLOGY | HIGH-PRESSURE PROCESSING (HPP)



North America

TIPPER TIE, Inc.
2000 Lufkin Road
Apex, NC 27539 USA
Tel. +1 919 362 8811
Fax +1 919 362 4839
TipperTie@jbt.com

Europe

TIPPER TIE TECHNOPACK GmbH
Wilhelm-Bergner-Strasse 9a
21509 Gilnde/Germany
Tel. +49 40 72 77 04 0
Fax +49 40 72 77 04 100
infoDE@jbt.com

Latin America

JBT Máq. Equip. Ind. Ltda.
Av. Eng. Camilo Dinucci 4605
14808-900 Araraquara
São Paulo/Brazil
Phone +55 16 3301 2000
latinamerica.info@jbt.com



We're with you, right down the line.™

tippertie.com | jbt.com