



TIPPER TIE™

Serie Signature Throat

Clipper de Mesa



Versatilidad y fiabilidad para el cierre con clips de bolsas para una gran variedad de productos.

TIPPER TIE Signature Throat Clipper de Mesa

Ventajas del producto

Las clipeadoras de TIPPER TIE accionadas por una guía fija de clip y hechas de acero fino de la serie Signature se han concebido para garantizar un cierre y clipeado en una sola etapa de bolsas para una gran variedad de productos cárnicos y avícolas, así como envasados del mercado exclusivo para productos líquidos y semi-líquidos.

Estas máquinas clipeadoras accionadas por una guía fija de clip se pueden emplear con una amplia gama de productos, tanto para el envasado de productos avícolas pequeños en envoltorios revestidos de fibra, de colágeno, de material sintético, así como en tripas voluminosas de origen animal. Con un movimiento simple y suave, el usuario puede realizar un cierre fuerte y seguro. Los modelos de la serie Signature, accionados por una guía fija de clip, se pueden montar en horizontal y vertical y presentan las siguientes características:

- Separación por el cuello de la bolsa
- Aplicación de un sellado seguro
- Corte del extremo sobrante de la bolsa del producto (no para los modelos sin cuchilla)

Presentan una gran variedad de propiedades estándares para aumentar el valor del equipo, inclusive un regulador de filtro de aire para menos mantenimiento, y clips en carrete para reducir al mínimo el número de los procesos que son necesarios para la recarga de clips.

Clips de primera calidad

Los clips de excelente calidad son esenciales para obtener un cierre por clip eficiente. Los clips de TIPPER TIE están hechos de una aleación especial de aluminio y cumplen con las

especificaciones más exigentes, las cuales superan a las de la industria general en el sector de alambre. Las dimensiones de todos los clips de TIPPER TIE se mantienen a tolerancias muy estrechas para asegurar un cierre perfecto por clip. Además, los extremos del clip se han redondeado y lubricado con el fin de asegurar que ambos extremos del clip se conformen de modo simultáneo y uniforme al separar el clip los materiales de envasado. El resultado es un clip que cierra con suavidad y seguridad en todo momento.

Aplicaciones

- Envoltorios, bolsas y redes
- Productos líquidos, semilíquidos y predipeados
- Embutidos, productos cárnicos y avícolas
- Productos de gran volumen inclusive pavos enteros y otros productos cárnicos
- Envoltorios revestidos de fibra, de colágeno o de material sintético

Tecnología

- Construcción en acero fino y otros materiales resistentes a la corrosión
- Diseño concebido para observar los estándares AMI
- Accionamiento por aire
- Mando preciso de la presión del cierre por clip
- Mantenimiento mínimo
- Disponible variedad de tamaños de clip
- Modelos verticales y horizontales disponibles
- Integrabilidad simple en las líneas de producción existentes

Las clipeadoras de las series 95 y 100 están diseñadas para aplicar un sellado seguro en una



Modelo FZ9195

amplia gama de productos de tamaño más pequeño, como por ejemplo, productos avícolas y cárnicos. Son ideales para el tratamiento de bolsas y materiales en tamaño muy variado.

Las series 95

Los modelos Z9195L y Z9195R son clipeadoras neumáticas con montaje vertical. Los modelos FZ9195L, FZ9195R son clipeadoras neumáticas con montaje horizontal. El modelo FZ9195LSP-NK no tiene cuchilla. Las clipeadoras usan clips en carrete de las series Z95SP y Z96SP.

Las series 100

El modelo SUST1100L/R es una clipeadora accionada por activador con montaje vertical. Gracias a su sistema de alimentación de carrete se puede usar con todos las tripas, envases tubulares y bolsas.

El modelo SUST1100X-RL incorpora una cuchilla más ancha y usa clips 120/121 y 150/151. El modelo SUFT1100LST es una clipeadora con sistema opcional de alimentación de clip en barra. Ambas clipeadoras usan clips de las series 100T.

Las clipeadoras de las series Z200, Z400 y 400 ofrecen un cierre en una sola etapa para una amplia gama de productos alimenticios, tales como cárnicos, avícolas, como también quesos, así como también numerosos productos no alimenticios.

Las series Z200

El modelo SZ2105L tiene montaje horizontal y el modelo SZ2115L está montado en vertical. Estas clipeadoras usan clips en barra de las series Z200.



Modelo Z9195

Las series 400

Los modelos SC486L y SC486R son clipeadoras con montaje vertical. El modelo SF486L está montado en horizontal. Operan con clips en barra de las series 400G.

Las series Z400

El modelo SZ4135L (imagen en página principal) está montado en horizontal. El modelo SZ4136L tiene montaje vertical. La THZ400 es una clipeadora manual horizontal que presenta una operación extremadamente fácil. Su tamaño pequeño y versatilidad la hacen ideal para cerrar diversos tipos de bolsas y redes, particularmente en el caso de que el número de envases a cerrar no justifique la inversión en una máquina de mayor volumen. Las bolsas se sellan fácil y eficientemente con un cierre por clip seguro y cruzado, lo que le ahorrará tiempo y trabajo manual. Hay disponible un bastidor opcional.



Modelo SF486



Modelo THZ400

TIPPER TIE Serie Signature Throat | Clipper de Mesa Detalles técnicos

Selección de modelos

	Guía fija doble	Cruzada	Guía fija vacío	Guía fija izquierda vertical	Guía fija derecha vertical	Guía fija izquierda horizontal	Guía fija derecha horizontal	Sin cuchilla	Cuchilla neumática	Cuchilla caliente	Activador neumático de guía fija	Barra	Sistema en carrete	Peso	FRL (filtro lubricante)	Nombre de la máquina
Series Econo 95	✓		✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓						Z9195L, Z9195R, FZ9195L, FZ9195R
Series Econo 100	✓		✓	✓	✓			✓	✓	✓						SUST1100L, SUST1100R, SUSFT1100L, SUST1100X-RL
Series Z200	✓		✓	✓	✓			✓				✓	✓	✓		SZ2105L, SZ2115L
Series 400	✓		✓	✓	✓			✓				✓	✓	✓		SF486L, SC486L, SC486R
Series Z400	✓		✓	✓	✓			✓				✓	✓	✓		SZ4135L, SZ4136L
Series 95 sin cuchilla	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓				✓	✓	✓		FZ9195LSPNK

Detalles técnicos

Z9195L&R

56,6 litros por ciclo a 5,5 bar
80 PSI (5,5 bar)
Clips en carrete Z95SP
Clips en carrete Z96SP
Altura 813 mm (32")
Anchura 229 mm con carrete (9")
Altura 495 mm (19,5")
Peso máquina: 13,6 kg (30 lbs.)
Peso de envío: 15,9 kg (35 lbs.)

FZ9195L&R

56,6 litros por ciclo a 5,5 bar
80 PSI (5,5 bar)
Clips en carrete Z95SP
Clips en carrete Z96SP
Altura 450 mm (17,7")
Anchura 198 mm con carrete (7,8")
Longitud 503 mm (19,8")
Peso máquina: 13,6 kg (30 lbs.)
Peso de envío: 15,9 kg (35 lbs.)

SUSFT1100L

56,6 litros por ciclo a 5,5 bar
80 PSI (5,5 bar)
SUSFT1100L - Clips en carrete 100
SUSFT1100L/ST - Clips en barra 100T
Altura 450 mm (17,7")
Anchura 196 mm (7,7")
Longitud 503 mm (19,8")
Peso máquina: 13,61 kg (30 lbs.)
Peso de envío: 15,87 kg (35 lbs.)

SUSFT1100L/R X-RL

56,6 litros por ciclo a 5,5 bar
80-90 PSI (5,5-6,2 bar)
Clips en carrete 100T
Altura 813 mm (32")
Anchura 229 mm (9")
Altura 495 mm (19,5")
Peso máquina: 13,6 kg (30 lbs.)
Peso de envío: 15,9 kg (35 lbs.)

SZ2105

19,81 litros a 5,5 bar
80 TO 100 PSI (5,5-6,9 bar)
Clips en barra de la serie Z200
Altura 742,4 mm (29,23")
Anchura 346 mm (13,63")
Longitud 606,6 mm (23,88")
Peso máquina: 21,8 kg (48 lbs.)
Peso de envío: 26,3 kg (58 lbs.)

SZ2115

19,81 litros a 5,5 bar
80 TO 100 PSI (5,5-6,9 bar)
Clips en barra de la serie Z200
Altura 743,7 mm (29,28")
Anchura 198,1 mm (7,80")
Longitud 371,3 mm (14,62")
Peso máquina: 30,8 kg (68 lbs.)
Peso de envío: 34 kg (75 lbs.)

SF486L

19,81 litros a 5,5 bar
80-90 PSI (5,5-6,2 bar)
Clips en barra de la serie 400G
Altura 742,4 mm (29,23")
Anchura 346 mm (13,63")
Longitud 606,6 mm (23,88")
Peso máquina: 30,8 kg (68 lbs.)
Peso de envío: 34 kg (75 lbs.)

SF486L/R

19,81 litros a 5,5 bar
80-100 PSI (5,5-6,9 bar)
Clips en barra de la serie 400G
Altura 742,4 mm (29,23")
Anchura 346 mm (13,63")
Peso máquina: 30,8 kg (68 lbs.)
Peso de envío: 34 kg (75 lbs.)

SZ4135

19,81 litros a 5,5 bar
80-100 PSI (5,5-6,2 bar)
Clips en barra de la serie Z400
Altura 742,4 mm (29,23")
Longitud 606,6 mm (23,88")
Anchura 346 mm (13,63")
Peso máquina: 30,8 kg (68 lbs.)
Peso de envío: 34 kg (75 lbs.)

SZ4136

19,81 litros a 5,5 bar
80-100 PSI (5,5-6,9 bar)
Clips en barra de la serie Z400
Altura 742,4 mm (29,23")
Anchura 228,6 mm (base) (9")
Longitud 381 mm (base) (15")
Peso máquina: 30,8 kg (68 lbs.)
Peso de envío: 34 kg (75 lbs.)

THZ400

Clips en barra de la serie Z400
Altura 412 mm (16,21")
Anchura 33 cm (13")
Longitud 536,7 mm (21,13")
Peso máquina: 9,98 kg (22 lbs.)
Peso de envío: 15,9 kg (35 lbs.)



North America

TIPPER TIE, Inc.
2000 Lufkin Road
Apex, NC 27539 USA
Tel. +1 919 362 8811
Fax +1 919 362 4839
TipperTie@jbt.com

Europe

TIPPER TIE TECHNPACK GmbH
Wilhelm-Bergner-Strasse 9a
21509 Glinde/Germany
Tel. +49 40 72 77 04 0
Fax +49 40 72 77 04 100
infoDE@jbt.com

Latin America

JBT
Máq. Equip. Ind. Ltda.
Av. Eng. Camilo Dinucci 4605
14808-900 Araraquara
São Paulo
Brazil
Phone +55 16 3301 2000
latinamerica.info@jbt.com



We're with you, right down the line.™

tippertie.com | jbt.com