



Практичность, высокая скорость.



STRONGER TOGETHER

TIPPER TIE™

Автомат одинарной клипсации TAN

Область применения

Автомат TAN в особенности подходит для закрывания порционных колбас в цепи до 55 калибра. Типичными продуктами являются, например, говяжья колбаса в Германии, шпиковые колбасы в Чехии и Словакии, копченые колбасы в Австрии и сервелаты в Швейцарии. Все известные натуральные оболочки, венечные оболочки или искусственные оболочки из коллагена, целлюлозы или полимеров могут надежно и бережно записаться со скоростью до 320 тактов/мин.

Техника/действие/ Техническое обслуживание

Автомат TAN имеет пневматический привод и с помощью консоли или тележки может подключаться ко всем стандартным шприцам. Импульс клипсации генерируется дозатором. Автомат одинарной клипсации TAN полностью изготовлен из хромо-никелевой стали и пластмасс. Массивная конструкция гарантирует длительный срок службы. Пневматическое демпфирование фаршевытеснителя и поршня пуансона, а также встроенная система смазки делают TAN очень тихим агрегатом. Основные составные части, например, направляющая пуансона, матрицы, клапаны и т.п. можно легко заменить (модульная система)

и отправить нам для проведения необходимых обследований. TAN очень удобен для чистки. Нержавеющие материалы, гладкие поверхности, простая и прочная конструкция – все элементы позволяют выполнять быструю и гигиеничную очистку. TAN удовлетворяет современным требованиям безопасности и гигиены.

Опции

- Клипсы на катушках для размеров K100 и K75
- Подставная тележка
- Регулятор давления
- Электромагнитный клапан
- Управление двумя руками (1-й зажим)



Компактное крепление клипсаторной головки.



Простое открывание клипсаторной головки для быстрой смены оболочки.



Безопасность прежде всего, даже при высокой производительности.

Технические данные

Размеры (Ш x Д x В):	36 x 41 x 85 mm 85 x 72 x 165 mm (с тележкой)
Рабочее давление:	3-5 бар
Калибр:	от 22 до Ø 50 мм
Типы клипс:	TAN 323 K100 TAN 320 K50-K75
Число тактов:	320 тактов/мин.
Вес:	20 кг (с тележкой 60 кг)
Уровень шума:	78 LpA [dB(A)] (уровень звукового давления в соответствии с EN ISO 11204)

TIPPER TIE, Inc.
2000 Luffkin Road
Apex, NC 27539 USA
Tel. +1 919 362 8811
Fax +1 919 362 4839
infoUS@tippertie.com

TIPPER TIE TECHNOPACK GmbH
Wilhelm-Bergner-Strasse 9a
21509 Glinde/Germany
Tel. +49 40 72 77 04 0
Fax +49 40 72 77 04 100
infoDE@tippertie.com

